

FEMTO S

1.186

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**





Reduziertes Rahmendesign



Lenkradeinstellung



Einstellbarer Rückenwinkel



Multifunktionale Beinstütze

Fuse Together

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitzutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Abnehmbare Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbar

● BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®**Grundausrüstung**

- Kunststofflenkrad
- Aluminium Antriebsrad
- Radsturz 0°
- Hochdruckbereifung
- Edelstahl Greifreifen
- Druckbremse

- Rückenwinkel
- Rückenbezug Textil schwarz
- Schiebegriff kurz
- Kunststoff Seitenteil
- Kunststoff Fußplatten
- Rahmenfarben

**Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet****Hinweise**Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	320 - 520 in 20mm Schritten
Gesamtbreite in mm	Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	290 bei Radsturz 1° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	340 - 500 in 20mm Schritten
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	425 bis 560 / 390 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgrösse und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	9,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	7,4 kg
Antriebsrad	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**01 Rahmen und Beinstützen**

CODE	BEZEICHNUNG
☐ 93	70° Beinstützen, wegschwenkbar und abnehmbar
☐ 293	80° Beinstützen, wegschwenkbar und abnehmbar
☐ 94	Ohne Beinstützen

Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG
☐ 130	Titangrau
☐ 206	Mattschwarz
☐ 224	Blaumetallic
☐ 227	Redmetallic
☐ 4044	Redmetallic Matt
☐ 4049	Oliv-Grün Matt
☐ 4050	Sky Blue
☐ 4051	Kreide
☐ 4919	Silverline
☐ 4922	Greenmetallic

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzbreite (SB) / Sitztiefe (ST)

Die Sitzbreite wird zwischen den Seitenteilen bzw. Armlehnen gemessen. Die Sitzspannungsbreite ist 15mm schmaler als die effektive Sitzbreite. Beispiel: Bei einer gewählten Sitzbreite von 400mm beträgt die Sitzspannungsbreite 385mm. Die Rückenbreite (gemessen unten an den Aussenrohren) entspricht der Sitzspannungsbreite. Die Sitztiefe wird von dem Rückenrohr bis zur Vorderkante Sitzspannung gemessen.

		C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
		ST 340mm	ST 360mm	ST 380mm	ST 400mm	ST 420mm	ST 440mm	ST 460mm	ST 480mm	ST 500mm
C-32	SB 320mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-34	SB 340mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-36	SB 360mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-38	SB 380mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-40	SB 400mm	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
C-342	SB 420mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-344	SB 440mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-46	SB 460mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-48	SB 480mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-350	SB 500mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-952	SB 520mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

03 Lenkräder / Vordere Sitzhöhe (VSH)

Die maximal zulässige Differenz zwischen der vorderen und der hinteren Sitzhöhe beträgt 100mm.

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kunststoff-Lenkräder

		Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm												
	Kunststoff-Lenkräder	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
C-2480	4" (100x23mm) Leuchtrad	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
C-151/908	4" (100x32mm) Vollgummi schwarz (250g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
C-151/909	4" (100x32mm) Vollgummi grau (250g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
C-325/908	5" (125x40mm) Vollgummi schwarz (388g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-325/909	5" (125x30mm) Vollgummi grau (318g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-327/908	5.5" (142x36mm) Soft-Vollgummi schwarz (570g)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-327/909	5.5" (142x36mm) Soft-Vollgummi grau (570g)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Aluminium-Lenkräder (32mm)

		Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm											
Aluminium-Lenkräder (32mm)		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
C-2481	4" (100x32mm) Aluminium silber (281g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2482	5" (125x32mm) Aluminium silber (363g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Aluminium-Lenkräder (37mm)

Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm

	Aluminium-Lenkräder (37mm)	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
C-2483	4" (100x37mm) silber (210g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2484	4" (100x37mm) schwarz (210g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2485	4" (100x37mm) weiss (210g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2486	4" (100x37mm) rot (210g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2487	4" (100x37mm) blau (210g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2488	4" (100x37mm) orange (210g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2489	5" (125x37mm) silber (285g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-2490	5" (125x37mm) schwarz (285g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-2491	5" (125x37mm) weiss (285g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-2492	5" (125x37mm) rot (285g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-2493	5" (125x37mm) blau (285g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C-2494	5" (125x37mm) orange (285g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Carbon-Lenkräder (30mm)

Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm

	Carbon-Lenkräder (30mm)	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
C-2495	4" (100x30mm) schwarz (158g)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
C-2496	5" (125x30mm) schwarz (205g)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

04 Hinterräder / Hintere Sitzhöhe (HSH)

Die maximal zulässige Differenz zwischen der vorderen und der hinteren Sitzhöhe beträgt 100mm.

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Hinterräder inkl. Bereifungen & Greifreifen

Das Gewicht ist pro komplettes Rad (ohne Steckachse) angegeben.

HSH (mm)		390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
B				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CODE	HSH	BEZEICHNUNG										Ø	GEWICHT		
☐ 752	A	Light-Rad Schwalbe RightRun Light Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz										24"			
☐ 2473	A	Blacklight-Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Schwalbe Marathon Plus Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen										24"			
☐ 2466	A	Cross-Rad Grobstollenbereifungen (Reifenbreite 1.75") Edelstahl Greifreifen										24"			
☐ 2461	A	Day-Lite Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Gazelle Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz ⚠ Max. Nutzergewicht 100kg										24"			
☐ 2468	B	Day-Lite Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Speedlite Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz ⚠ Max. Nutzergewicht 100kg										25"			

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Hinterräder (ohne Bereifungen und Greifreifen)

Bereifungen und Greifreifen müssen separat ausgewählt werden; Das Gewicht ist pro Rad (ohne Steckachse) angegeben.

HSH (mm)		390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
A		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
B				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
C					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CODE	HSH	BEZEICHNUNG														Ø	GEWICHT
☐ 651	A	Standardrad, grau														24"	1465g
☐ 2651	A	Standardrad, schwarz														24"	1465g
☐ 706	A	Trommelbremsrad, Radialspeichung, 36 Speichen (Edelstahl) Trommelbremse für Begleitperson  Nur i.V. mit Schiebegriffen, lang (C-410) oder höhenverstellbar (C-502) Nicht i.V. mit Light Druckbremse (C-2595) Nicht i.V. mit 3° Radsturz (C-447)														24"	
☐ 848	A	Silverdesign, Radialspeichung und Hochflanschnabe														24"	870g
☐ 695		Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902) Nicht i.V. mit Carbolife Greifreifen (C-849, C-850, C-853)														24"	
☐ 695	B	Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nur i.V. mit Greifreifen Edelstahl (C-493) oder Titan (C-445)														25"	
☐ 695	C	Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nur i.V. mit Greifreifen Edelstahl (C-493) oder Titan (C-445)														26"	
☐ 2470	A	Spinergy LX, Felge/Nabe und 12x4mm Speichen schwarz  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)														24"	687g
☐ 2471	A	Spinergy LX, Felge/Nabe schwarz, 12x4mm Speichen weiss  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)														24"	687g
☐ 2472	A	Spinergy LX, Felge/Nabe schwarz, 12x4mm Speichen orange  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)														24"	687g
☐ 2469	A	Spinergy CLX, Carbon Felge, Nabe/18x3mm Speichen schwarz  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)														24"	

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bereifungen

Die Bereifungen bestehen aus einer Gummimischung, die auf bestimmten Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen kann, z. B. auf Kunststoff-, Holz- oder Parkettböden, Teppichen oder Auslegeware. Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen kann keine Haftung übernommen werden. Das Gewicht ist pro Bereifung angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	GEWICHT
☐ 496	Hochdruckbereifung, 8 bar, Reifenbreite 1"	24"	
☐ 486	Luftbereifung mit Rillenprofil, 4 bar, Reifenbreite 1 3/8"	24"	
☐ 902	PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", grau ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695) Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24"	
☐ 474	PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", schwarz ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695) Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24"	
☐ 897	Schwalbe Marathon Plus, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz	24"/25"/26"	500g
☐ 363	Schwalbe One, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz	24"	
☐ 395	Maxxis VN Master Alpha Protect, 10 bar, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz	24"/25"/26"	

06 Greifreifen

Das Gewicht ist pro Greifreifen angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	GEWICHT
☐ 494	Aluminium ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"	344gr
☐ 487	Aluminium, schwarz eloxiert	24"	255gr
☐ 493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"	
☐ 445	Titan ⚠ Nicht i.V. mit Silverdesign (C-848), Standardrad (C-651, C-2651)	24"/25"/26"	364g (24")
☐ 168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	
☐ 849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Profil ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"	
☐ 850	Curve L Tetra-Grip, Aluminium schwarz, ergonomisches Profil mit Anti-Rutsch-Beschichtung ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"	
☐ 853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Profil mit integrierter, austauschbarer Silikonlippe ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"	750g

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Greifreifen Optionen

Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Cross-Rad (C-2466), Aluminium Greifreifen (C-494)	
☐ 692	Greifreifenabstand, eng	
☐ 693	Greifreifenabstand, weit	

07 Hinterräder Optionen

Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades  Nur i.V. mit Silverdesign (C-848) und Aktiv-Rad (C-695)	
☐ 489	Hand- und Speichenschutz, transparent	
☐ 2082	Speichenreflektoren	
☐ 819	Reflektoren  Nicht i.V. mit Hinterräder C-752, C-2473, C-2461, C-2468, C-2470, C-2471, C-2472	

08 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG
☐ 478	0°
☐ 447	3°

09 Schwerpunkteinstellung

Das Messverfahren erfolgt von der Hinterkante des Rückenrohrs bis zur Achsmitte in Millimetern.

	AKTIV			MITTEL		PASSIV		
	1 (115mm)	2 (95mm)	3 (75mm)	4 (55mm)	5 (35mm)	6 (15mm)	7 (-5mm)	8 (-25mm)
Position	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Fussplatten

Die Differenz zwischen der vorderen Sitzhöhe (VSH) und der Unterschenkellänge (USL) muss mindestens 50mm betragen.

USL (mm)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CODE	USL	BEZEICHNUNG														GEWICHT
☐ 805	☒	Einzelfussplatten aus Kunststoff, hochklappbar und höhenverstellbar  Nicht i.V. mit Sitzbreite 320mm (C-32)														
☐ 808	☒	Einzelfussplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar  Nicht i.V. mit Sitzbreite 320mm (C-32)														
☐ 312	☒	Fussplatte durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar - Tiefe: 100mm														
☐ 315	☒	Fussplatte durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar - Tiefe: 150mm														

Fussplatten Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG														GEWICHT
☐ 359	Wadenband														
☐ 823	Fersenband  Nicht i.V. mit Fussplatte durchgehend (C-312, C-315)														

11 Rücken

CODE	BEZEICHNUNG														GEWICHT
☐	Standard Rücken, winkelverstellbar														
☐ 818	Rücken nach vorne auf den Sitz abklappbar  Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 400mm Nicht i.V. mit Seitenteil mit Armpolster (C-81, C-84)														

Rückenhöhe (RH)

Der Rückenbezug ist über Klettbänder anpassbar, und die Rückenhöhe kann ±60mm in 15mm Schritten verstellt werden.

	C-620	C-626	C-631	C-632	C-633	C-637
	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Rückenhöhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenwinkel

Der Rückenwinkel wird zur Sitzfläche gemessen: 90° = senkrecht; <90° = nach vorne geneigt; >90° = nach hinten geneigt.

	Position A	Position B	Position C	Position D	Position E
	80°	85°	90°	95°	100°
Rückenwinkel	☐	☐	☐	☐	☐

Rückenbezug

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 235	Textil, schwarz	
☐ 292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	
☐ 593	Ohne Rückenbezug	

Rückenbezug Optionen

CODE	BEZEICHNUNG
☐ 2002	Rückenbezug 20mm breiter
☐ 2003	Rückenbezug 40mm breiter

Rücken Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar	

12 Ride® Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Schiebegriffe

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 411	Ohne Schiebegriffe	
☐ 413	Schiebegriffe, kurz	
☐ 410	Schiebegriffe, lang	
☐ 141	Schiebegriffe, abschwenkbar	
☐ 502	Höhenverstellbare Schiebegriffe, am Rückenrohr montiert, stufenlos bis 150 mm  Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 350mm (C-620, C-626) Die maximal erreichbare Höhe mit höhenverstellbaren Schiebegriffen entspricht HSH + 564mm	

14 Seitenteile und Armlehnen

Die Sitzbreite wird zwischen den Seitenteilen beziehungsweise Armlehnen gemessen. Die Sitzbespannungsbreite ist 15mm schmaler als die effektive Sitzbreite. Bei einer gewählten Sitzbreite von 400mm beträgt die Sitzbespannungsbreite 385mm. Die Rückenbreite entspricht der Sitzbespannungsbreite und wird unten an den Außenrohren gemessen. Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

Kleider- und Radspritzschutz

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 304	Kleiderschutz, Carbon, fest verschraubt	
☐ 101	Radspritzschutz, Kunststoff, fest verschraubt	269-361g
☐ 783	Radspritzschutz, Carbon, fest verschraubt	189-270g
☐ 100	Radspritzschutz, Aluminium, schwarz mit Kälteschutzeinlage, fest verschraubt	

Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 81	Seitenteil mit Armpolster, kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  Nicht i.V. mit HSH < 450mm Nicht i.V. mit Kleider- und Radspritzschutz	
☐ 84	Seitenteil mit Armpolster, lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  Nicht i.V. mit HSH < 450mm Nicht i.V. mit Kleider- und Radspritzschutz	
☐ 24	Armlehnenrohr mit Gummischaum Polster, Aluminium schwarz, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, höhenverstellbar (mit Werkzeug), nicht verriegelnd	

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**15 Sitzkissen**

Standardmässig sind Flanschstreifen auf der Sitzbespannung enthalten.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 560	Sitzkissen, 30mm	
☐ 561	Sitzkissen, 60mm	
☐ 7199	Netti Contour, atmungsaktiver 3D Bezug	
☐ 7195	Sitzkissen Netti Precision Active mit Easycare+	
☐ 7196	Sitzkissen Netti Precision Active mit Stella+	

Sitzbespannung Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 833	Haltegurt mit Schloss	

16 Ride® Sitzkissen

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

17 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 305	Druckbremse	
☐ 2595	Light Druckbremse, Aluminium	
☐ 60/650	Einhanddruckbremse, links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	
☐ 74/650	Einhanddruckbremse, rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	

Bremsoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 986	Bremshebelverlängerung, aufsteckbar  Nur i.V. mit Druckbremse (C-305)	

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**18 Optionen****Kipphilfe**

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 309	Kipphilfe, Paar  Nicht i.V. mit Antikipp (C-728, C-729, C-730)	
☐ 4930	Kipphilfe, links  Nicht i.V. mit Antikipp (C-728, C-729)	
☐ 4931	Kipphilfe, rechts  Nicht i.V. mit Antikipp (C-728, C-730)	
☐ 970	Gehhilfenhalter  Nur i.V. mit Antikipp (C-728, C-729, C-730) oder Kipphilfe (C-309, C-4930, C-4931)	

Kippschutz

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 728	Antikipp-Rollen, Paar, wegschwenkbar  Nicht i.V. mit Kipphilfe (C-309)	
☐ 729	Antikipp-Rolle, links, wegschwenkbar  Nicht i.V. mit Kipphilfe (C-309, C-4930)	
☐ 730	Antikipp-Rolle, rechts, wegschwenkbar  Nicht i.V. mit Kipphilfe (C-309, C-4931)	

Therapietisch

Bei 24" Hinterrädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470mm ergibt sich beim Einsatz des Therapietisches eine Einschränkung der Armlehnenhöhe.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 929	Therapietisch, Kunststoff, transparent, aufschiebbar, passend für SB von 400 bis 480mm  Nur i.V. mit Seitenteil mit Armpolster lang (C-84)	
☐ 930	Therapietisch, Kunststoff, dunkel transparent, aufschiebbar auf die Armlehnen, für definierte Sitzbreite  Nur i.V. mit Seitenteil mit Armpolster lang (C-84)	

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Xtrends Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT
☐ 962	Rucksack "X-TREME"	
☐ 2080	Rädertasche "BLACK WHEEL CASE" <div><div>⚠</div>Kapazität: 2x 24" oder 1x 25" bzw. 1x 26"</div>	
☐ 2081	Rädertasche "MEYRA ACTIVE" <div><div>⚠</div>Kapazität: 3x 24" / 25" / 26" (bis max. 28")</div>	